

防水・防塵だから安心
病院・工場での使える内線用PHS



特長・機能

■ タフボディ

安心して使用できる「防水・防塵」設計

濡れた手で電話に出ても、水場でメールやインターネットを見ても、屋外で突然雨に降られても。いつでも水濡れを気にすることなく使えます。また、IP5Xの防塵にも対応しているので、埃っぽい環境での使用も安心です。



こすれても消えない「キー印刷」

すべての文字・マークを透明パーツの裏面に印刷することで、印字の耐久性を高めています。ポケット内でこすれても、頻繁に押しても印字が消えるといった心配はありません。



■ 快適通話

「過去最高※のクリアな通話品質」を実現

引き出し型アンテナと内蔵アンテナが、安定した通話品質を実現。クリアな音声で通話できるよう、雑音を低減させる「ノイズキャンセラー」の効果も高めています。
※当社比



■ 簡単操作

様々な機能を割り当てられる2つの「カスタムボタン」

様々な機能を割り当てられるので便利。よくかける電話番号、シンプルメニューへの切り替え、赤外線受信の開始など、使いやすく自由に設定することが可能です。



■ 便利機能

メニュー表示が大きくて使いやすい「シンプルメニュー」

標準メニューのほか、電話帳・設定などのメニューやメール詳細画面などを大きな文字で見やすく表示できるシンプルメニューも採用しています。

いざという時に役立つ「通話録音」「ICレコーダー」

双方向（送話・受話）の通話録音が可能です。またICレコーダーとしても使用できるため、会議やセミナーといった様々なシーンで録音が行えます。

※最大8時間録音（データフォルダの残量による）

簡単にデータ交換できる「赤外線通信機能」

本体背面に赤外線ポートを装備。赤外線通信に対応した電話機との間で、電話帳データなどの交換がスムーズ&スピーディに行えます。



主な仕様

サイズ	約44 x H135 x D12.8mm (突起物除く)
質量	約94g (電池パックを含む)
防水機能	IPX5/IPX7相当
防塵機能	IP5X相当
連続待受時間*1	約700時間
連続通話時間*2	約5.5時間
充電時間*3	約2.5時間

液晶ディスプレイ	サイズ	2.0インチ/QVGA (240x320ドット) / 約262,144色/TFT
データ通信*4	32k PIAFS	●
オフィスメール	メール文字数 (全角最大)	送受信45文字/アニメーション絵文字対応
電話帳	登録件数	最大1,000件
	電話番号登録数	1件につき3番号
セキュリティ	メールアドレス登録数	1件につき3アドレス
	管理者ロック	●
オフィスプロトコル*5	機能ロック	●
	自営標準第2版対応	

その他の機能	赤外線機能	●
	モデム機能	●
	USB端子	Micro-USB
	留守番電話	1件あたり最大約60秒
	シンプルメニュー	●
	カスタムボタン	●
	オフィスモード	●
	データフォルダ保存容量	約50MB
	予測変換入力機能	FSKAREN
	スケジュール	●
対応OS	ICレコーダー機能	●
	MIDI音源	64話音
	ハンズフリー通話	●
	バイリンガル	日本語/英語
SAR値	Windows® 10 (32ビット版/64ビット版)	
	Windows® 8.1 (32ビット版/64ビット版)	
	Windows® 8 (32ビット版/64ビット版)	
SAR値	0.210 W/kg	

*1*2 使用環境や電波環境により異なります。(目安値)
*3 ACアダプタを使用した場合 (USBケーブルによる充電も可能です)
*4 USBケーブル (別売) でPCに接続すれば、モデムとしても使用可能です。
*5 対応するPBX、登録方法などの詳細については、設置業者、PBXメーカーなどにお尋ねください。

付属品

- ・ ACアダプタ : NBA-9650
- ・ リチウムイオン電池パック
- ・ 電池カバー
- ・ クイックマニュアル
- ・ 保証書



ACアダプタ (同梱品) : NBA-9650



リチウムイオン電池パック (同梱品) :
NBB-9800



卓上ホルダ : NQE-9800

防水・防塵構造について

IPX5 : 内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件下、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことを意味します。
IPX7 : 常温の水道水、かつ水深1mの静水に、電池カバーをしっかりと閉め、USB端子のキャップをしっかりと閉めた状態で静かに沈め、30分間放置後に取り出した後に電話機としての機能を有することを意味します。
IP5X : 直径75μm以下の塵埃 (じんあい) が入った装置に電話機を8時間入れ、かくはんさせ、取り出したときに通信機器の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。
防水・防塵上の注意事項 ご使用の前には取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●電池カバー、USB端子のキャップをしっかりと閉めてください。●常温の水道水以外の液体をかけた時、つけたりしないでください。●水につけた状態では使用 (キャップ等の開閉やキー操作も含む) しないでください。
●砂浜などの上に置かないでください。●汚れた場合、すぐに洗面器などに溜めた水道水で洗ってください。ブラシなどを使用しないでください。

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

- 火中への投げ込み・加熱・衝撃をさけてください。また、引火性ガスがあるところでの使用・充電はしないでください。爆発・火災・故障の原因となります。(本電話機は防爆型ではありません。)
- 航空機や医療機器など精密電子機器周辺の使用を禁止された区域では電源を切ってください。周辺機器・計器に影響を及ぼす原因となります。
- 直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所での使用、放置はしないでください。機器の変形、故障の原因となります。
- 指定以外の電池・充電器は使用しないでください。火災・感電・やけど・故障の原因となります。●自動車などの運転中の使用は法律で禁じられています。自動車などを安全な場所に停車させてからご使用ください。

ご利用にあたってのお願い

●電波を使用しているため、第三者が故意に傍受することも考えられますので、この点に十分配慮してお使いください。●本電話機が故障・誤動作のために使用できなかったことによる付随的損害補償について当社は、一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●無線を使用しているため、建物の陰など電波の届かない所や弱い所、サービスエリア外では使用できません。また、使用中電波状態の悪い所へ移動すると通話が切れる場合がありますのでご了承ください。●使用中の他の電話機・テレビ・ラジオなどの近くでは使用しないでください。雑音妨害などの悪影響を与える原因となります。●連続通話時間、連続待受時間、充電時間は、充電方法や使用状況・環境によって変動します。●人の多い場所・静かな場所での使用は、まわりの人の迷惑になりますのでご注意ください。●屋外で使用中に雷が発生した場合は、すぐに電源を切って安全な場所に移動してください。落雷、感電の原因となります。

《商標について》

●Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●本電話機は、日本語入力エンジンとして「かな漢字変換ライブラリFSKAREN®」を搭載しています。FSKAREN®は富士ソフト株式会社の登録商標です。●本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国またはその他の国における登録商標または商標です。©2014 ACCESS CO.,LTD. All rights reserved.本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。●本製品の通信機能は株式会社ACCESSのAVE-TCPを搭載しています。ACCESS、AVEは日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。©2014 ACCESS CO.,LTD. All rights reserved.●Java™、Java™関連の商標およびロゴは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. ●FlashFX® is a registered trademark of Datalight, Inc. FlashFX® Copyright 1998-2014 Datalight, Inc. U.S. Patent Office 5,860,082/6,260,156 FlashFX® Pro™ is a trademark of Datalight, Inc. FlashFX® Tera™ is a trademark of Datalight, Inc. Reliance Nitro™ is a trademark of Datalight, Inc. Datalight® is a registered trademark of Datalight, Inc. Copyright 1989-2014 Datalight, Inc. All Rights Reserved ●IrDA Protocol Stack「DeepCore® 3.0+」© E-Globeledge Corp. All Right Reserved. ●「オフィスメール」は、ソフトバンクモバイル株式会社の登録商標です。●その他、本カタログに記載されている会社名・システム名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

○掲載の商品写真に関しては、実物と若干異なる場合があります。○画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。○掲載の商品の仕様・性能は、予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。○掲載の商品については、地域によって取り扱っていない場合がありますのでご了承ください。



JRC モビリティ ウェブサイト
https://www.jrc-mc.co.jp/
〒164-8570 東京都中野区中野4-10-1 中野セントラルパークイースト
営業部 通信営業グループ TEL (03) 6832-1743

当製品に関するお電話でのお問い合わせはJRCモビリティサポートセンターまで。
一般電話から : Tel.0570-003899
携帯電話から : Tel.042-537-0726
受付時間 : 9:00~17:00 (土日祝祭日除く)
お問い合わせは電話での受付のみとさせていただきます。